

ROBEKS | PREGLED NOVOSTI

Makita

Avgust 2026

Vir: Makita NTI, avgust 2026, stran 1-11. Slovenska priredba Robeks.

Orodje in pribor, razvrščena po baterijskih platformah in namenu uporabe. Pripravljeno iz priloženega angleškega dokumenta; cene, zaloga in dobavljivost pri Robeksu niso navedene ali potrjene.

Razvrstitev po platformah

12 V max CXT	V priloženem dokumentu ni novih strojev te platforme.
18 V LXT	Žebeljalniki DBN601, DBN610, DBN620, DBN640; vrtalnik-vijačnik DDF491.
2 × 18 V LXT	Kosilnica DLM540. Zahteva dve bateriji LXT; ni stroj XGT.
40 V max XGT	Krožna žaga HS014G in vibracijska letev VL001G.
18 V LXT / 40 V max XGT	Stolpna svetilka ML014G in hladilno/grelni zaboj CW006G. En artikel z oznakama obeh platform.
7,2 V	Kompaktni akumulatorski udarni vijačnik TD023D. Ne spada v CXT.
Pribor in polnjenje	Diamantne plošče, krožni žagini listi, kovinsko rezilo za košnjo, DC18SJ in ADP14.

Pravila za pravilno ponudbo

- Obseg dobave velja za konkretno prodajno oznako, ne za vse različice modela.
- Postavka ACCESSORIES v viru ne dokazuje, da je pribor priložen. Obseg dobave preverite pri izbrani prodajni izvedbi.
- Pribor razvrščamo po vrsti, merah in združljivosti; ne zgolj po napetosti.
- Napajanje iz vozila 12/24 V ni baterijska platforma 12 V CXT.

Informacije za nakup

- Za aktualno ceno, dobavljivost in podrobnosti posamezne izvedbe preverite ponudbo na www.robeks.si.

18 V LXT | PRITRJEVANJE

DBN601 / DBN610 / DBN620

Akumulatorski žebeljalniki za zaključna dela

Vir: Makita NTI, avgust 2026, stran 1. Slovenska priredba Robeks.

✓ Prednosti

- Brezkrtačni motor in pnevmatska vzmet za hitro zabijanje.
- Nastavitev globine brez orodja, ozka konica in LED osvetlitev.
- Zaščita pred praznim proženjem; posamično in kontaktno zabijanje.

🔧 Uporaba

- Montaža zaključnih letev, obrob, omar in pohištva; izbira žebeljev in kota je odvisna od modela.

Podatek	DBN601	DBN610	DBN620
Platforma	18 V LXT	18 V LXT	18 V LXT
Kapaciteta	110 žebeljev	110 žebeljev	108 žebeljev
Dolžina žebeljev	19-64 mm	32-64 mm	32-64 mm
Vrsta / kot	16 GA / 0°	16 GA / 20°	15 GA / 34°
Mere (mm)	276 × 113 × 320	300 × 116 × 331	300 × 142 × 344
Masa z BL1860B	3,3 kg	3,3 kg	3,4 kg

📦 Obseg dobave / izvedbe

- DBN601Z, DBN610Z in DBN620Z: brez akumulatorja in polnilnika.

🔧 Opcijski pribor / pribor iz vira

- 346317-0: kavelj.
- 422B94-1: zaščitni nastavek konice. Priloženost pri posamezni izvedbi ni potrjena.

Akumulatorji in opomba

- Vir priporoča BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B in BL1860B.
- Za posamezen model uporabite ustrezne zaključne žeblje: 15 GA / 34° ni zamenjava za 16 GA / 0° ali 20°.

18 V LXT | PRITRJEVANJE

DBN640

Akumulatorski žebeljnik za kovinske spojnike

Vir: Makita NTI, avgust 2026, stran 2. Slovenska priredba Robeks.



✓ Prednosti

- Ozka konica olajša poravnavo z luknjami spojnikov.
- Nastavitev globine, LED in zaščita pred praznim proženjem.

🔧 Uporaba

- Pritrjevanje kovinskih spojnikov pri lesenih konstrukcijah.

⚙️ Tehnični podatki

Platforma	18 V LXT
Žebli / kapaciteta	Žebli za kovinske spojnike; 38-64 mm; 31 kosov
Mere	326 × 185 × 359 mm brez kavlja za obešanje
Masa	4,9 kg z BL1820B

📦 Obseg dobave / izvedbe

- DBN640ZK: brez akumulatorja in polnilnika, s transportnim kovčkom.

🔧 Opcijski pribor / pribor iz vira

- 347C14-9: kavelj; 141X57-7: kavelj za obešanje na konstrukcijo.
- 821943-1: plastični kovček. Izvedba ZK kovček že vključuje; dodaten nakup kovčka zato ni potreben.

18 V LXT | VRTANJE IN VIJAČENJE

DDF491

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik S štirimi izmenljivimi nastavki

Vir: Makita NTI, avgust 2026, stran 3. Slovenska priredba Robeks.



✓ Prednosti

- Štiri konfiguracije za vrtanje in vijačenje v omejenem prostoru.
- Dve mehanski prestavi, 20 nastavitev navora in LED.

🔧 Uporaba

- Montaža pohištva, vijačenje ob robu in delo pod kotom.

⚙️ Tehnični podatki

Vrtljaji / navor	0-500 / 1.900 min ⁻¹ ; trdo/mehko 50 / 27 Nm
Vpenjanje / vrtanje	1,5-13 mm / 1/4"; jeklo 13 mm, les 38 mm
Mere / masa	186 × 81 × 255 mm; 2,1 kg z BL1860B, kotnim nastavkom in vrtalno glavo

📦 Obseg dobave / izvedbe

- DDF491ZJ01: brez akumulatorjev in polnilnika; 4 nastavki in MAKPAC 2.
- DDF491RFJ: 2 × BL1830B, DC18RC, 4 nastavki in MAKPAC 2.
- DDF491WVE: 2 × BLB182, DCB18WA, 4 nastavki in MAKPAC 2.

🔧 Opcijski pribor / pribor iz vira

- 1918F1-0: vrtalna glava; 1918F2-8: šestkotni nastavek.
- 1918F4-4: ekscentrični nastavek; 1918F6-0: kotni nastavek. Navedene izvedbe že vsebujejo štiri nastavke.

2 × 18 V LXT | VRT IN OKOLICA

DLM540

Akumulatorska kosilnica s pogonom

Vir: Makita NTI, avgust 2026, stran 4. Slovenska priredba Robeks.



✓ Prednosti

- Brezstopenjski pogon 1,5-5,0 km/h in zložljiv ročaj.
- Jekleno ohišje, mulčenje, način zmanjšanega hrupa in električna zavora.

🌀 Uporaba

- Košnja večjih travnatih površin; doseg je odvisen od pogojev.

⚙️ Tehnični podatki

Platforma	18 + 18 V LXT
Širina / višina reza	534 mm / 20-100 mm, 10 stopenj
Koš / vrtljaji	70 l / 2.800 ali 2.300 min ⁻¹
Doseg z 2 × BL1860B	Do 2.550 m ² brez uporabe pogona; do 1.900 m ² s pogonom
Mere	1.740-1.810 × 595 × 970-1.080 mm

📦 Obseg dobave / izvedbe

- DLM540Z: brez akumulatorjev in polnilnika.

🔧 Opcijski pribor / pribor iz vira

- 191Y65-4: rezilo za mulčenje; 191W87-2: rezilo za zbiranje in mulčenje.
- 191D50-1: komplet gibljivih rezil; 191D48-8: nadomestna rezila za ta komplet.
- 413L57-8: izmetni kanal.

40 V max XGT | ŽAGANJE

HS014G

Akumulatorska ročna krožna žaga

Vir: Makita NTI, avgust 2026, stran 6. Slovenska priredba Robeks.



✓ Prednosti

- AFT, električna zavora in povezava AWS z odsesavanjem.
- Odstranljiva pomožna plošča omogoča rezanje blizu stene.

🌀 Uporaba

- Rezanje lesa pri montaži in izdelavi konstrukcij; do 47 mm v enem prehodu pri 0°.

⚙️ Tehnični podatki

Platforma / vrtljaji	40 V max XGT / 6.400 min ¹
List / izvrtina	125 / 20 mm
Globina reza	47 mm pri 0°; 30 mm pri 45°
Mere / masa	264 × 203 × 246 mm; 3,1 kg z BL4020

📦 Obseg dobave / izvedbe

- HS014GZ: brez akumulatorja in polnilnika.

🔧 Opcijski pribor / pribor iz vira

- E-28880: list EFFICUT za les, 25 zob po viru; B-69462: 45 zob.
- 1918P3-6: vzporedno vodilo; 191L92-3: adapter za vodilno letev.
- 199826-6: komplet hitrih spon; 1913K5-7: hitra spona.
- Vodila: 199140-0 (1 m), 199141-8 (1,5 m), 194925-9 (1,9 m), 194367-7 (3 m); spojnik 198885-7.

40 V max XGT | BETON IN GRADNJA

VL001G

Akumulatorska izravnalna vibracijska letev za beton

Vir: Makita NTI, avgust 2026, stran 8. Slovenska priredba Robeks.



✓ Prednosti

- Tri širine letve in vzdrževanje brez orodja.
- Stalno število vibracij ter zaščiti baterije in stikala pred betonom.

🔧 Uporaba

- Poravnavanje in zgoščevanje svežega betona.

⚙️ Tehnični podatki

Platforma / vibracije	40 V max XGT / 11.000 min ¹
Delovne širine	90 / 140 / 180 cm
Mere / masa	1.562 × 935-1.836 × 258 mm; 5,0 kg z BL4020

📦 Obseg dobave / izvedbe

- VL001GZ: brez baterije, polnilnika in vibracijske letve. Za delo je treba izbrati ustrezno letev.

🔧 Opcijski pribor / pribor iz vira

- 1917D5-2: letev 90 cm; 1917D4-4: 140 cm; 1917D3-6: 180 cm.
- 1910J1-0: pokrov za BL4050F in BL4080F/H.
- 1910J4-4: pokrov za napajalni enoti PDC1200 in PDC1500.

18 V LXT / 40 V max XGT | RAZSVETLJAVA

ML014G

Akumulatorska delovna svetilka S teleskopskim stojalom

Vir: Makita NTI, avgust 2026, stran 5. Slovenska priredba Robeks.



✓ Prednosti

- Integrirano zložljivo stojalo in nastavljiva glava.
- Brezstopenjska nastavev svetilnosti in opozorilo za vsako baterijo.

🔧 Uporaba

- Osvetlitev večjih delovišč in zunanjih delovnih površin.

⚙️ Tehnični podatki

Platformi	18 V LXT in 40 V max XGT
Svetlobni tok / osvetljenost	1.100-15.000 lm / 400-5.000 lx na razdalji 1 m
Barva svetlobe	5.000 K
Največja višina	2.430 mm
Masa	11,5 kg z BL4050F in BL1850B

📦 Obseg dobave / izvedbe

- EUAML014G: brez akumulatorja in polnilnika (prodajna oznaka iz vira).

🔧 Opcijski pribor / pribor iz vira

- TD00000002: naramni pas; priloženost ni potrjena.

18 V LXT / 40 V max XGT | DELO NA TERENU

CW006G

Akumulatorski hladilno/grelni zaboj

Vir: Makita NTI, avgust 2026, stran 9. Slovenska priredba Robeks.



✓ Prednosti

- Dva temperaturna prostora s pregrado in 17 nastavitev.
- Odstranljiv dvostranski pokrov, izpust, kolesa in izvlečni ročaj.

🌀 Uporaba

- Hlajenje ali ohranjanje toplote hrane in pijače na terenu.

⚙️ Tehnični podatki

Napajanje	40 V max XGT, 18 V LXT, vozilo 12/24 V DC ali omrežje prek adapterja
Prostornina	23 l kot en prostor; 8 + 13 l kot dva prostora
Temperatura	-18 do +60 °C; razlika med prostoroma do 30 °C
Priključki	USB-A in USB-C
Mere / masa	633 × 345 × 443 mm; 21,9 kg z BL4080F

📦 Obseg dobave / izvedbe

- CW006GZ: brez akumulatorja in polnilnika. Pregrada je v besedilu vira izrecno navedena kot priložena.

🔧 Opcijski pribor / pribor iz vira

- CE00000007: adapter za vozilo; CE00000130: omrežni adapter.
- A-71093: naramni pas. Pri adapterjih in pasu preverite, kaj je vključeno v konkretno dobavo.

7,2 V | MONTAŽA IN VIJAČENJE

TD023D

Kompaktni akumulatorski udarni vijačnik

Vir: Makita NTI, avgust 2026, stran 7. Slovenska priredba Robeks.



✓ Prednosti

- Zložljiva oblika, LED in električna zavora.
- Hitro vstavljanje nastavka; možnost ročnega dokončnega privijanja.

🌀 Uporaba

- Montaža in demontaža v tesnih prostorih.

⚙️ Tehnični podatki

Platforma / navor	7,2 V / 25 Nm
Vrtljaji / udarci	0-2.450 / 0-3.000 min ¹
Vpetje	1/4" šestkotno
Vijaki	Strojni M3-M8; standardni M3-M8; visoko trdni M3-M6; lesni 22-45 mm
Mere / masa	229-286 × 42 × 142 mm; 0,58 kg z BL0715

📦 Obseg dobave / izvedbe

- TD023DSE: 2 × BL0715, polnilnik DC10WA, tulec za nošenje in plastični kovček.

🔧 Opcijski pribor / pribor iz vira

- 168435-2: tulec za nošenje; v izvedbi DSE je tulec že naveden.
- D-65028: nastavki na obesku; B-68317: komplet nastavkov v kovčku oblike baterije.
- 821549-5: MAKPAC 1; 837871-0: vložek.

PRIBOR | REZANJE MINERALNIH MATERIALOV

Diamantne rezalne plošče

Vir: Makita NTI, avgust 2026, stran 10. Slovenska priredba Robeks.

✓ Prednosti in uporaba

- 10 mm visoki segmenti oziroma obod; vir navaja certifikacijo OSA.
- Suho ali mokro rezanje samo z ustreznim strojem, zaščito in postopkom.

Koda	Izvedba / premer / izvrtina	Material
D-80117	Segmentna; 230 mm; 22,23 mm	Beton, granit, opeka, strešniki, apnenec
D-80086	Segmentna; 125 mm; 22,23 / 20 mm	Beton, granit, opeka, strešniki, apnenec
D-80195	Valovita; 230 mm; 22,23 mm	Granit, marmor
D-80167	Valovita; 125 mm; 22,23 / 20 mm	Granit, marmor
D-80254	Neprekinjen obod; 230 mm; 22,23 mm	Ploščice
D-80226	Neprekinjen obod; 125 mm; 22,23 / 20 mm	Ploščice

📁 Razvrstitev v Robeks skupine

- Pribor → Rezalne plošče → Diamantne plošče → po premeru in materialu.
- To niso žagini listi za les, listi za vbodne žage ali sabljaste žage.

Pred naročilom

- Preverite dovoljeni premer, izvrtino, vrsto reza in največje dovoljene vrtljaje konkretne plošče in stroja. Vir največjih vrtljajev teh plošč ne navaja.

PRIBOR | ŽAGANJE IN KOŠNJA

Žagini listi in kovinsko rezilo

Vir: Makita NTI, avgust 2026, stran 10-11. Slovenska priredba Robeks.

D-81701 | Krožni žagin list za les

- Splošno rezanje lesa. Premer 260 mm; izvrtina / obroč 30 / 25,4 mm.
- Debelina telesa 1,75 mm; širina reza 2,4 mm; 60 zob ATB; kot 7°.
- Skupina: Pribor → Krožni žagini listi → Les → 260 mm.

E-30209 | EFFICUT za sendvič plošče

- Za sendvič plošče brez mavčnih plošč; vir navaja združljivost z HS013G.
- Premer 415 mm; izvrtina / obroč 30 / 25,4 mm. Debelina 2,2 mm; širina reza 2,6 mm; 90 zob SMTCC.
- Rez do 160 mm v enem prehodu po viru. Ni splošen list za vsak material ali vsako krožno žago.

1916C9-1 | Trikrako kovinsko rezilo za košnjo

- 3 zobje; premer 230 mm; izvrtina 25,4 mm; največ 10.000 min¹.
- Za visoko trdo travo in podrast. To ni krožni žagin list za les.
- Modeli iz vira: DUR190L, DUR190U, DUR368A, DUR368L, UR002G, UR003G, UR016G, UR017G.
- Skupina: Vrtni pribor → Rezila za kose → Kovinska rezila.



Obseg dobave / opcijsko

- Gre za samostojne artikule pribora. Združljivost in morebitne redukcijske obroče preverite po konkretni oznaki.
- Napetost stroja sama po sebi ne določa ustreznosti lista ali rezila.

14,4 / 18 V LXT | POLNJENJE NA TERENU

DC18SJ in ADP14

Vir: Makita NTI, avgust 2026, stran 11. Slovenska priredba Robeks.

DC18SJ | Kompaktni polnilnik

- Koda 1915T9-4. Za baterije 14,4 V in 18 V LXT.
- Za začetek polnjenja potrebuje vir USB Power Delivery z najmanj 60 W. Pri nižji moči polnjenje ne steče.
- Mere 117 × 72 × 43 mm; masa 0,13 kg. Polnilni tok 2,1 / 3,0 / 3,5 A pri vhodu PD 60 / 80 / 100 W.

ADP14 | Adapter za vozilo

- Koda 1915U1-7. Priklop na vtičnico vozila 12-24 V; izhod USB-C PD do 65 W.
- Namenjen tudi napajanju DC18SJ v vozilu. Ni polnilnik baterij CXT in ne omogoča 100 W vhodne moči.

Časi polnjenja po viru (minute)

Baterija	60 W	80 W	100 W
BL18120 / 12 Ah	280	210	200
BL1890 / 9 Ah	215	155	150
BL1860B / 6 Ah	145	105	100
BL1850B / 5 Ah	120	90	84
BL1840B / 4 Ah	95	70	67
BL1830B / 3 Ah	70	50	48
BL1820B / 2 Ah	50	39	38
BL1815N / 1,5 Ah	35	28	27

** Obseg dobave in preverjanje**

- Vir ne potrjuje, da sta polnilnik in avtomobilski adapter prodajana skupaj.
- DC18SJ potrebuje ustrezen vir USB-PD. Avtomobilski adapter ADP14 je ločen artikel.